
Teknisk datablad

Hulmurs-samledåse

Artikelnummer: 2003449



Hulmurs dåse til anvendelse i hulmure med en dybde på mindst 50 mm og en pladetykkelse på 7 - 35 mm. Med hvidt dæksel og dækselskruer. Egnet til montering af standardskinner (top- og bæreskinner) til rækkeklemmer.

- 8 indgange Ø 20 mm
- 8 indgange til NYM-kabel 3 x 1,5 mm²
- 4 indgange til PDS kabel

I henhold til IEC 60670-1, IEC 60670-22 og DIN 49073-1.

850° HALOGEN FREE CE

PP Polypropylen

Stamdata

Artikelnummer	2003449
Type	HV 100 KD
Betegnelse 1	Forbindelseskasse
Betegnelse 2	Hulvæg
Producent	OBO
Dimension	105x105x50
Farve	orange
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	6,3 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0122 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner

Længde	105 mm
Bredde	105 mm
Højde	50 mm

Teknisk datablad

Hulmurs-samledåse

Artikelnummer: 2003449

Teknisk data

Antal indføringer	20
Indføringstype	Kabel, dataledninger og rør
Husgennemføringens type	Forprægning
Udførelse	Enkelt
Konstruktion	Samledåse
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	20
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 850 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Gulvhøjde min.	50 mm
til rørdiameter	20 mm
Egnet til pladetykkelse maks.	35 mm
Egnet til pladetykkelse min.	7 mm
Halogenfri	Ja
Maks. Ledertværsnit	4 mm²
Med afskærmning	Nej
Med sømlaske	Nej
Med skruer	Ja
Monteringstype	Hulmur
Nominelt tværsnit maks.	4 mm²
Nominelt tværsnit min.	2,5 mm²
Kan plomberes	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Kapslingsklasse	IP30
Studs	Uden
Lufttæt	Nej
Dimensioneringsspænding	400 V