Teknisk datablad

Installations-/samledåse - UG 60 204

Artikelnummer: 2004326



Installations-/samledåse med forstørret dåsevolumen på begge sider af komponentåbningen til montering af forbindelsesklemmer. Sikret mod drejning, garanteret standard-kombinationsafstand på 71 mm (iht. DIN 49 073-1) vha. snap-låse-kobling. 8 Udslagsblanketter til ledninger og rør indtil Ø21 mm dybe gipsbeslag,
Enhedsskrueafstand 60 mm, til skruefastgørelse med selvskærende skruer 3,2 mm, med 4 skruekuppler og 2 enhedsskruer, beskyttelsesklasse IP20.

Ø 60

PS Polystyren

Stamdata

Artikelnummer	2004326
Type	UG 60 205S
Betegnelse 1	Instal./forbind.boks
Betegnelse 2	Indmuring, med firkantstuds
Producent	OBO
Dimension	70x110x48
Farve	Sort
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	10
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	4,6 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

Installations-/samledåse - UG 60 204

Artikelnummer: 2004326

Dimensioner

Længde	110 mm
Bredde	70 mm
Højde	46 mm



Teknisk data

Antal indføringer	8
Antal anvendelser	1
Indføringstype	Udslagsblanketter til ledninger og rør indtil Ø21 mm
Husgennemføringens type	Forprægning
Udførelse	Enkelt
Konstruktion	Elektronikdåse
Fastgørelse af enheder	Skruer
Belægning	Uden
Låg	Uden
Dækselfastgørelse	Ikke relevant
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	8
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Gulvhøjde min.	50 mm
til rørdiameter	Øvrige
Komponentskrueafstand	60 mm
Halogenfri	Ja
Med afskærmning	Nej
Med sømlaske	Nej
Med skruer	Ja
Monteringstype	Forsænkning
Nominelt tværsnit maks.	2,5 mm²
Nominelt tværsnit min.	1,5 mm²
Kan plomberes	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Ja
Kapslingsklasse	IP20
Studs	Tunnelstuds

Teknisk datablad

Installations-/samledåse - UG 60 204

Artikelnummer: 2004326

Teknisk data

Lufttæt	Nej
Dimensioneringsspænding	400 V