Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 40, lukket

Artikelnummer: 2007223



Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og beskyttet udendørs område. Kvadratisk form uden indføringer. Egnet til væg-/loftmontering og montering på monteringsplader. Med mulighed for indvendig fastgørelse og montering via hjørnehullerne. Med fastsiddende klemdæksel. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer.
Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK07 iht. DIN EN 50102.

HALOGEN FREE · 650° · 4 mm² · 500 V · IK07 · IP56

PP Polypropylen

Stamdata


Artikelnummer	2007223
Type	T 40 OE
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Uden membraner
Producent	OBO
Dimension	90x90x52
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	6,3 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,2222 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 40, lukket

Artikelnummer: 2007223

Dimensioner





Længde	90 mm
Bredde	90 mm
Højde	52 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Indføringstype	ingen
Indføringstype	Kabel
Husgennemføringens type	Uden
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	500 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	oplåsende
Indføring bagfra	Ja
Indføringer	ingen
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 750 °C
Form	Kvadratiske
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Uden
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	77x77x46 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit min.	4 mm²
Mærkespænding	500 V
Kan plomberes	Nej

Teknisk datablad

Forgreningsdåse, T 40, lukket

Artikelnummer: 2007223

Teknisk data

Kapslingsklasse	IP56
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej