
Teknisk datablad

Minifordelingstavle 5 delenheder, med klemrække, polystyrol

Artikelnummer: 2008804



Minifordelingstavle med klemrække til overflademontering, til underfordeling af strøm indendørs og i beskyttede udendørs områder, i overensstemmelse med IEC 439-3. Med formonteret 35 mm top-hat skinne. Kapslingsklasse IP66 og beskyttelsesgrad IK07. Transparent låg til at skrue på, med udskæring.
- Beskyttelsesisolering til maks. 5 opdelingsenheder
- Klemrækkesæt bestående af: en PE/N-terminal hver med 4x 16 mm² skrueterminaler, mini-hatteskinne, monteringsvejledning og fastgørelsessæt
- Identifikationsmærker til tilsluttede belastninger
- 4 elastiske kabelforskruninger Ø20 mm til kabeldiameter 0-17 mm
- 1 elastisk kabelforskruning Ø25 mm til kabeldiameter 0-22 mm
- 4 udbryderåbninger hver Ø 20 mm top og bund
- 1 kombineret udbrudsåbning hver Ø 20/25 mm top og bund
- 4 skruedæksler

Overflademonteret fordelingskasse, helisoleret til maks. 5 moduler. På toppen og bunden 5 udstødningsåbninger (4x Ø20 og 1x Ø20 / 25) inkl. Færdigmonteret 35 mm profilstøtte til tophat. De fire medfølgende skrueafdækningskapper forhindrer en uønsket "spændingsoverførsel".
Egnet til montering indendørs og beskyttet udendørs,
Tilbehør:
· Klemrækkesæt bestående af: en PE/N-klemme med 4x16 mm² skrueklemmested, mini-DIN-skinne, monteringsvejledning og fastgørelsessæt
· Selvklæbende piktogrammer til mærkning af og tekst på den tilsluttede modtagerenhed,
· Fire elastiske kabel- og ledningsindføringer Ø20 mm til kabeldiameter 0-17 mm
· En elastisk kabel- og ledningsindføring Ø25 mm til kabeldiameter 0-22 mm
Nominel strømstyrke 40 A
Effektspild ved 40K 19W

650° | HALOGEN FREE | IP 66 | M20 | M25 | M | 400 V | IK 07

PS Polystyren

Stamdata

Artikelnummer	2008804
Type	SDB 05 PS
Betegnelse 1	Minifordelingstavle
Betegnelse 2	til maks. 5 delingsenheder
Producent	OBO
Dimension	190x150x125
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polystyren
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	81,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,8487 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner

Længde	191 mm
Bredde	151 mm
Højde	126 mm

Teknisk datablad

Minifordelingstavle 5 delenheder, med klemrække, polystyrol

Artikelnummer: 2008804

Teknisk data

Monteringsmulighed	Ja
Antal rækker	1
Afdækningstype	Låg
Udførelse dæksel minifordelingstavle	Med udskæring
DIN-skinne	Ja
Indbygningssted	Indvendig
EMC-udførelse	Nej
Kontrol af glødetråd	650 °C
Klemmer	Stik
Med monteringsplade	Nej
Med lås	Nej
Monteringsform installationsminifordelingstavle	Opbygning
Nominel isolationsspænding AC	1000 V
Nominel isolationsspænding DC	1500 V
Mærkespænding	400 V
Mærkestrøm	40 A
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse	IP66
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK07
Transparent låg	Ja