# Teknisk datablad

## Minifordelingstavle 5 delenheder, tom polycarbonat

## Artikelnummer: 2008864



Minifordelingstavle med klemrække til overflademontering, til indendørs og udendørs underfordeling af strøm, i henhold til IEC 439-3. Med formonteret 35 mm top-hat skinne. Kapslingsklasse IP66 og beskyttelsesgrad IK08. Transparent låg til at skrue på, med udskæring. Inklusiv 4 skruehætter.
- isoleret til maks. 5 opdelingsenheder
- 4 udbrudsåbninger på hver Ø 20 mm i top og bund
- 1 kombineret udbrudsåbning på hver Ø 20/25 mm i top og bund
- 4 skruedæksler

Overflademonteret fordelingskasse, helisoleret til maks. 5 moduler. På toppen og bunden 5 udstødningsåbninger (4x Ø20 og 1x Ø20 / 25) inkl. Færdigmonteret 35 mm profilstøtte til tophat. De fire medfølgende skrueafdækningskapper forhindrer en uønsket "spændingsoverførsel".
PC-minifordelingstavlen er egnet til montering indendørs såvel som udendørs.
Nominel strømstyrke 40 A
Effektspild ved 40K 19W

PC Polykarbonat

### Stamdata

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2008864 |
| Type | SDB 05L PC |
| Betegnelse 1 | Minifordelingstavle |
| Betegnelse 2 | til 5 delingsenheder |
| Producent | OBO |
| Dimension | 190x150x125 |
| Farve | lysgrå; RAL 7035 |
| Materiale | Polykarbonat |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 78,5 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 2,8743 kg CO2e / 1 Styk |

### Dimensioner

| | |
|---|---|
| Længde | 191 mm |
| Bredde | 151 mm |
| Højde | 126 mm |

# Teknisk datablad

## Minifordelingstavle 5 delenheder, tom polycarbonat

## Artikelnummer: 2008864

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Monteringsmulighed | Ja |
| Antal rækker | 1 |
| Afdækningstype | Låg |
| Udførelse dæksel minifordelings-tavle | Med udskæring |
| DIN-skinne | Ja |
| Indbygningssted | Beskyttet udendørs |
| EMC-udførelse | Nej |
| Kontrol af glødetråd | 850 °C |
| Med monteringsplade | Nej |
| Med lås | Nej |
| Monteringsform installationsmini-fordelingstavle | Opbygning |
| Nominel isolationsspænding AC | 1000 V |
| Nominel isolationsspænding DC | 1500 V |
| Mærkespænding | 400 V |
| Mærkestrøm | 40 A |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Kapslingsklasse | IP66 |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK08 |
| Transparent låg | Ja |