Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2022868



Kabelforskruning med metrisk tilslutningsgevind i hættemøtrikdesign, til kabelforgreningsdåser, kabinetter, fordelingsdåser i den private og industrielle sektor. Med trækaflastning og integreret tætningslæbe, testet i henhold til DIN EN 62444. Kapslingsklasse IP68. Kan bruges fra - 20 °C til + 65 °C.

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	2022868
Type	V-TEC VM25 LGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	Metrisk
Producent	OBO
Dimension	M25
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0664 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2022868

Dimensioner



Mål e	32 mm
Mål L maks.	35 mm
Mål L min.	26 mm
Mål L1	10 mm
Mål L2	6 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	17 mm
Tætningsområde D min.	9 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	M25 x 1,5
Gevindtype	Metrisk
Gevindlængde	10 mm
Nominel gevindstørrelse	25
Gevindstigning	1,5 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Ustabilt drejningsmoment	5 Nm
Kategori for slagindvirkning	3
Kategori for trækaflastning	A
Multi-tætningsindsats	Nej

Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2022868

Teknisk data

Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej
Nøglevidde	29
Kapslingsklasse	IP68
Sekskant hjørnemål	32 mm
Delbar forskruning	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Ja