Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind, UV-bestandig, lysegrå

Artikelnummer: 2022901



Kabelforskruning med metrisk tilslutningsgevind i hættemøtrikdesign, til kabelforgreningsdåser, kabinetter, fordelingsskabe i den private og industrielle sektor. Med trækaflastning og integreret tætningslæbe, testet i henhold til DIN EN 62444. Kapslingsklasse IP68. Kan bruges fra - 20 °C til + 65 °C.

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	2022901
Type	V-TEC VM16UV LGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	UV-bestandig
Producent	OBO
Dimension	M16
Farve	Lysegrå
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,59 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0314 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind, UV-bestandig, lysegrå

Artikelnummer: 2022901

Dimensioner



Mål e	22 mm
Mål L maks.	23,5 mm
Mål L min.	21,5 mm
Mål L1	8 mm
Mål L2	5 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	10 mm
Tætningsområde D min.	4,5 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	M16 x 1,5
Gevindtype	Metrisk
Gevindlængde	8 mm
Nominel gevindstørrelse	16
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Ustabilt drejningsmoment	2 Nm
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej

Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind, UV-bestandig, lysegrå

Artikelnummer: 2022901

Teknisk data

Nøglevidde	20
Kapslingsklasse	IP68
Sekskant hjørnemål	22 mm
Delbar forskruning	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Ja