Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind, UV-bestandig, lysegrå

Artikelnummer: 2022904



Kabelforskruning med metrisk tilslutningsgevind i hættemøtrikdesign, til kabelforgreningsdåser, kabinetter, fordelingsskabe i den private og industrielle sektor. Med trækaflastning og integreret tætningslæbe, testet i henhold til DIN EN 62444. Kapslingsklasse IP68. Kan bruges fra - 20 °C til + 65 °C.

UV RESISTANT · IP 68 · M

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	2022904
Type	V-TEC VM32UV LGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Betegnelse 2	UV-bestandig
Producent	OBO
Dimension	M32
Farve	Lysegrå
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	20
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	2,235 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1083 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind, UV-bestandig, lysegrå

Artikelnummer: 2022904

Dimensioner



Mål e	41 mm
Mål L maks.	40 mm
Mål L min.	29 mm
Mål L1	11 mm
Mål L2	6 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	21 mm
Tætningsområde D min.	15 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	M32 x 1,5
Gevindtype	Metrisk
Gevindlængde	11 mm
Nominel gevindstørrelse	32
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Ustabilt drejningsmoment	7,5 Nm
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Nej

Teknisk datablad

Kabelforskruning, metrisk gevind, UV-bestandig, lysegrå

Artikelnummer: 2022904

Teknisk data

Nøglevidde	36
Kapslingsklasse	IP68
Sekskant hjørnemål	41 mm
Delbar forskruning	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Ja