Teknisk datablad

Kabelforskruning, PG-gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2024713



Kabelforskruning med PG-tilslutningsgevind i hættemøtrikdesign, til kabelforgreningsdåser, kabinetter, fordelingsdåser i den private og industrielle sektor. Med trækaflastning og integreret tætningslæbe, testet i henhold til DIN EN 62444. Kapslingsklasse IP68. Kan bruges fra - 20 °C til + 65 °C.

750°

IP 68

Pg

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	2024713
Type	V-TEC PG9 LGR
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Producent	OBO
Dimension	PG9
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	50
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,63 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Teknisk datablad

Kabelforskruning, PG-gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2024713

Dimensioner



Mål e	21 mm
Mål L maks.	27 mm
Mål L min.	21 mm
Mål L1	8 mm
Mål L2	5 mm
Mål L3	15,5 mm

Teknisk datablad

Kabelforskruning, PG-gevind, lysegrå

Artikelnummer: 2024713

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	8 mm
Tætningsområde D min.	2,5 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Gevind	Pg 9
Gevindtype	PG
Gevindlængde	8 mm
Nominel gevindstørrelse	9
Gevindstigning	1,41 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Ja
Ustabilt drejningsmoment	2,5 Nm
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
Slagfast	Nej
Nøglevidde	19
Kapslingsklasse	IP68
Sekskant hjørnemål	21 mm
Delbar forskruning	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækafl. og drejesikring D2 maks.	8 mm
Trækafl. og drejesikring D2 min.	3,5 mm
Trækaflastningsmulighed	Ja