Teknisk datablad

Topmøtrikkabelforskruning, metrisk gevind, forniklet

Artikelnummer: 2086030



Robust kabelforskruning med metrisk tilslutningsgevind iht. IEC 423 i topmøtrikkonstruktion ved høje tæthedskrav. Trækaflastning, drejesikring og tæthed inden for hele spændeområdet. Tætningsring af neopren. Klemindsats af polyamid. Med formonteret tætningsring på tilslutningsgevindet, VDE-testet i henhold til DIN EN 50262, beskyttelsesart IP68 ved 5 bar/1 h, temperaturanvendelsesområde -20 til +100 °C.
* Priser i henhold til DEL-notering.
For at udelukke skader på grund af forskellige materialereaktioner må materialeblandinger ikke anvendes.
Brug udelukkende produkter af polyamid-tilbehørsdele (kabelforskruninger) (f. eks. kontramøtrikker, reduktioner, udvidelser osv.). Brug udelukkende varer af polystyren med polystyren-tilbehørsdele.

CuZn 37 messing

N forniklet

Stamdata


Artikelnummer	2086030
Type	V-TEC VM20 MS
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Producent	OBO
Dimension	M20
Materiale	Messing
Overflade	Forniklet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	3,14 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0806 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Topmøtrikkabelforskruning, metrisk gevind, forniklet

Artikelnummer: 2086030

Dimensioner



Mål e	24 mm
Mål L maks.	27 mm
Mål L1	6 mm
Mål L2	3,5 mm
Mål L3	16,5 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	13 mm
Tætningsområde D min.	9 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Til ex-zone	Uden
Gevind	M20 x 1,5
Gevindtype	Metrisk
Gevindlængde	6 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Nej
Ustabilt drejningsmoment	3,5 Nm
Kategori for slagindvirkning	6
Kategori for trækaflastning	A
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	exempt
Slagfast	Nej
Nøglevidde	22
Kapslingsklasse	IP68
Sekskant hjørnemål	24 mm
Temperaturanvendelsesområde maks.	100 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Ja