Teknisk datablad

Topmøtrikkabelforskruning, metrisk gevind, forniklet

Artikelnummer: 2086048



Robust kabelforskruning med metrisk tilslutningsgevind iht. IEC 423 i topmøtrikkonstruktion ved høje tæthedskrav. Trækaflastning, drejesikring og tæthed inden for hele spændeområdet. Tætningsring af neopren. Klemindsats af polyamid. Med formonteret tætningsring på tilslutningsgevindet, VDE-testet i henhold til DIN EN 50262, beskyttelsesklasse IP68 ved 5 bar/1 h, temperaturområde -20 til +100 °C.
* Priser ifølge DEL notering.

IP 68 M

CuZn 37 messing

N forniklet

Stamdata


Artikelnummer	2086048
Type	V-TEC VM40 MS
Betegnelse 1	Kabelforskruning
Producent	OBO
Dimension	M40
Materiale	Messing
Overflade	Forniklet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	5
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	12,24 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,3164 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Topmøtrikkabelforskruning, metrisk gevind, forniklet

Artikelnummer: 2086048

Dimensioner



Mål e	46 mm
Mål L maks.	33 mm
Mål L1	8 mm
Mål L2	4,5 mm
Mål L3	21 mm

Teknisk data

Pakningens type	Tætningsring
Udførelse	Lige
Bøjningsbeskyttelse	Nej
Tætningsområde D maks.	27 mm
Tætningsområde D min.	19 mm
eksplosionsbeskyttet	Nej
Fladkabelforskruning	Nej
Til ex-zone	Uden
Gevind	M40 x 1,5
Gevindtype	Metrisk
Gevindlængde	8 mm
Glasfiberarmeret	Nej
Halogenfri	Nej
Ustabilt drejningsmoment	13,5 Nm
Kategori for slagindvirkning	7
Kategori for trækaflastning	A
Multi-tætningsindsats	Nej
Med kontramøtrik	Nej
ROHS-medholdelig	exempt
Slagfast	Nej
Nøglevidde	43
Kapslingsklasse	IP68

Teknisk datablad

Topmøtrikkabelforskruning, metrisk gevind, forniklet

Artikelnummer: 2086048

Teknisk data

Sekskant hjørnemål	46 mm
Temperaturanvendelsesområde maks.	100 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-20 °C
Trækaflastningsmulighed	Ja