Teknisk datablad

Quick-bøjle, sort

Artikelnummer: 2149563



Udvendig bøjle til optag af metriske stålpanserrør, lette og tunge isoleringsrør samt elinstallationsrør Quick-Pipe. Universelle fastgøringsmuligheder på væg og loft i indvendigt og beskyttet udendørs område. Med langhul til justering på siden ved montering med træskrue eller slagdyvel. Rørmontering uden brug af værktøj. Kan også opstilles ved siden af hinanden med OBO Multi-Quick- eller proQuick-bøjle. Størrelse M16 - M32 kan også skrues på gevind M6. Fastgørelsesafstand 50-60 cm, maks. udtræksværdier F ved 20 °C rumtemperatur, se tabellen.

PP Polypropylen

Stamdata


Artikelnummer	2149563
Type	2955 M20 SW
Betegnelse 1	Quick-spænde
Producent	OBO
Dimension	M20
Farve	dybsort; RAL 9005
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,325 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0151 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Quick-bøjle, sort

Artikelnummer: 2149563

Dimensioner



Mål A	30,3 mm
Mål B	16 mm
Mål C	14 mm
Mål D	19,4 mm
Mål e	9 mm
Mål F	4,2 mm
Mål h	10 mm
Mål H	29,5 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal kabler/rør	1
Udtræksværdier	75 N
Fastgørelsesmåde	Skruehul
Lukket	Nej
Halogenfri	Ja
Med indlæg	Nej
Nominel størrelse	M20
ROHS-medholdelig	Ja
Montering af bøjler	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
UV-bestandig	Nej