
Teknisk datablad

Quick-bøjle, ALU

Artikelnummer: 2149925



OBO Quick-bøjle type ALQ M,
til alle metriske ALU-rørsystemer samt lette og tunge isoleringsrør. Egnet som fastgørelse af OBO-rørsystemet, materiale: ALU.
Rørcentreringshjælp gør det muligt at anbringe røret optimalt, og bøjlen drejes automatisk til den rigtige position.
Langhul til justering i siden ved monteringen vha. træskrue eller slagdyvel.
Anbefalet fastgørelsesafstand 50-60cm.

Alu Aluminium

Stamdata


Artikelnummer	2149925
Type	ALQ M25
Betegnelse 1	Quick-bøjle
Producent	OBO
Dimension	M25
Materiale	Aluminium
Mindste SA-enhed	100
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	1,11 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1856 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Quick-bøjle, ALU

Artikelnummer: 2149925

Dimensioner



Mål A	31 mm
Mål B	18 mm
Mål e	5,1 mm
Mål F	9,5 mm
Mål h	22 mm
Mål H	30 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Nej
Antal kabler/rør	1
Udtræksværdier	90 N
Fastgørelsesmåde	Skruehul
Lukket	Nej
Halogenfri	Nej
Med indlæg	Nej
Nominel størrelse	25
ROHS-medholdelig	Ja
Spændområde D maks.	25 mm
Spændområde D min.	25 mm
Temperaturanvendelsesområde maks.	90 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C
UV-bestandig	Ja
Resistance to impact	2 J
Resistance to lateral load	150 N
Resistance to axial load	35 N
Resistance against corrosion	høj