Teknisk datablad

Quick-Pipe, renhvid

Artikelnummer: 2153963



Åbent rør Quick-Pipe af plastik til udvendig lægning af kabler og ledninger i indendørs og beskyttede udendørs områder. Montering på væg og loft med Quick-bøjle, Start-Quick-bøjle og Multi-Quick-bøjle. Lukning og åbning uden brug af værktøj ved drejning i bøjlen. Kan anvendes i temperaturområdet fra - 25 ° til + 60 °C.

IP 44 M

PVC PVC

Stamdata


Artikelnummer	2153963
Betegnelse 1	Quick-Pipe
Producent	OBO
Dimension	M20
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	40
Mængdeenhed	Meter
Vægt	11,5 kg
Vægtenhed	kg/100 styk

Teknisk datablad

Quick-Pipe, renhvid

Artikelnummer: 2153963

Dimensioner



Længde	2.000 mm
Mål C	10 mm
Mål D	20 mm
Mål m (mm)	17
Mål t	1,5 mm

Teknisk data

Montering på væg	Ja
Udførelse brandbestandig	Nej
Betoninstallation	Nej
Størrelse	M20
Halogenfri	Nej
Installation på træ	Ja
Installation i jord	Nej
Installation i det fri	Nej
Klassificeringskode	0
Maskiner og anlægsinstallation	Ja
Med muffe	Nej
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C
Gulvkanalinstallation (cement)	Nej
Forsænkning	Nej