Teknisk datablad

Potentialudligningsskinne til fleksibel vægmontering med afbryder
Artikelnummer: 5015874




Hovedpotentialudligningsskinne til potentialudligning iht. DIN VDE 0100-410/-540 samt lynbeskyttelses-potentialudligning iht. DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)
Potentialudligning til lynbeskyttelse i henhold til DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)
• med afbryder (Disconnect - jævnstrøm)
• til fleksibel vægmontering
• komplet med profilskinne (FT) og skruer
• hurtig og nem montering af tilslutningsledningen vha. låseskruer M10
• med fjederskive (DIN 137) til skruesikring mod, at skruerne løsner sig selv

Cu Kobber

Stamdata

Artikelnummer	5015874
Type	1802 DC 5+5 CU
Betegnelse 1	Potentialudligningsskinne
Betegnelse 2	BigBar / 5+5 tilslutninger CU
Producent	OBO
Dimension	5+5 x M10
Materiale	Kobber
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	251 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	7,2278 kg CO2e / 1 Styk

Dimensioner



Længde	605 mm
Bredde	40 mm
Højde	85 mm

Teknisk datablad

Potentialudligningsskinne til fleksibel vægmontering med afbryder
Artikelnummer: 5015874

Teknisk data

Antal tilslutning fladleder indtil 30 mm	0
Antal tilslutning fladleder indtil 40 mm	0
Antal tilslutning ledning indtil 16 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 25 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 6 mm² stiv	0
Antal tilslutning ledning indtil 95 mm² stiv	0
Antal tilslutning rundleder 10 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8 mm	0
Antal tilslutning rundleder 8-10 mm	0
Antal tilslutninger	10
Udførelse	kun klemme
Konstruktion	Opbygning fast
Lynstrømsbæreevne	H/100 kA
Isolator	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Klemmens materiale	Kobber
Kontaktskinnens materiale	Kobber