Teknisk datablad

Seriebeskyttelsesenhed, 2-polet, udførelse 24 V

Artikelnummer: 5098425



Transientbeskyttelser med testfunktion; model 24V

- Nominel belastningsstrøm 10 A
- Beskyttelsesenhed til systemer med flere ledere
- Direkte skærmjording og med skrueløse tilslutningsklemmer
- Pladsbesparende bredde på kun 8,7 mm
- Beskyttelsesbestykning kan kontrolleres med Life Control
- Stor båndbredde op til 100 MHz
- UL-listet (4DG1)

Anvendelse: Universel anvendelse på 35-mm-DIN-skinne i alle almindelige fordelerhuse.

Stamdata


Artikelnummer	5098425
Type	MDP-2 D-24-T-10
Betegnelse 1	Transientbeskyttelser
Betegnelse 2	2-polet til høj mærkestrøm
Producent	OBO
Dimension	24V
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	6 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,3044 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad


Seriebeskyttelsesenhed, 2-polet, udførelse 24 V

Artikelnummer: 5098425

Dimensioner



Teknisk data




Tilslutningstværsnit fleksibel maks.	2,5 mm²
Tilslutningstværsnit, fleksibel min.	0,14 mm²
Tilslutningstværsnit, flertrådet maks.	1,5 mm²
Tilslutningstværsnit, flertrådet min.	0,14 mm²
Tilslutningstværsnit, massiv maks.	2,5 mm²
Tilslutningstværsnit, massiv min.	0,14 mm²
Antal poler	2
Indskydningsdæmpning (Insertion loss)	≤3 dB
Jording via:	DIN-skinne
Samlet stødstrøm (10/350)	D1: 1 kA
Samlet stødstrøm (8/20)	5 kA
Grænsefrekvens	100 MHz
Maks. vedvarende spænding AC	20 V
Maks. vedvarende spænding DC	28 V
Impulsstrøm	0,5 kA
Isolationsmodstand	>100 MΩ
Kapacitet (leder-leder)	< 40 pF
Kategorie	Type 1+2+3 / D1+C2+C1
LPZ	0→3
Monteringstype	DIN-skinne
Nominel belastningsstrøm AC	0,7 A
Nominel belastningsstrøm DC	10 A
Mærkespænding	24 V
Kontrolstandard	IEC 61643-21
ROHS-medholdelig	Ja
Skærm tilslutning	Ja
Afskærmning	direkte
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesniveau @ C1	<65 V
Beskyttelsesniveau leder - leder	<70 V
Beskyttelsesniveau leder - jord	<800 V
Indikering på komponent	kan udlæses
SPD iht. IEC 61643-21	Class I+II+III / D1+C2+C1

Teknisk datablad

Seriebeskyttelsesenhed, 2-polet, udførelse 24 V

Artikelnummer: 5098425

Teknisk data



Stiksystem	Klemme
Stødstrømstyrke leder - leder	C1: 0,5 kV / 0,25 kA (8/20µs)
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-40 °C
Godkendelser	UL