Teknisk datablad

Mellem- og finbeskyttelse FLD 2 til dobbeltledersystemer 12 V
Artikelnummer: 5098808



Overspændingsbeskyttelse til anvendelse inden for måle-, styre- og reguleringsteknik

- Mellem- og finbeskyttelse
- Standardmodel til dobbeltledersystemer
- Totrins beskyttelseskobling
- Med monteringsvenlige, skrueløse tilslutningsklemmer
- Med pladsbesparende 17,5 mm modulmål
- Med induktiv frakobling i længdegående forgrening

Anvendelse: universel anvendelse på 35 mm DIN-skinne i alle almindelige strømfordelerhuse.

LISTED LPZ 0→3 MSR

Stamdata


Artikelnummer	5098808
Type	FLD 2-12
Betegnelse 1	Transientbeskyttelser
Betegnelse 2	med frakoblingsinduktivitet
Producent	OBO
Dimension	12V AC
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	5,1 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,1438 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Mellem- og finbeskyttelse FLD 2 til dobbeltledersystemer 12 V

Artikelnummer: 5098808

Dimensioner



Teknisk data

Tilslutningstværsnit fleksibel maks.	2,5 mm²
Tilslutningstværsnit, fleksibel min.	0,14 mm²
Tilslutningstværsnit, flertrådet maks.	2,5 mm²
Tilslutningstværsnit, flertrådet min.	0,14 mm²
Tilslutningstværsnit, massiv maks.	2,5 mm²
Tilslutningstværsnit, massiv min.	0,14 mm²
Antal poler	2
Indskydningsdæmpning (Insertion loss)	3dB @ 150 kHz dB
Jording via:	Klemme
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Fjernmeldekontakt	Nej
Samlet stødstrøm (8/20)	1 kA
Maks. vedvarende spænding AC	9 V
Maks. vedvarende spænding DC	13 V
Isolationsmodstand	>1MΩ
Kapacitet (leder-leder)	<10 nF
Kapacitet (leder-jord)	<10 nF
Kategorie	Type 2+3 / C2+C1
LPZ	1→3
Monteringstype	DIN-skinne 35 mm
Nominel afledningsstødstrøm (8/20 µs)	0,5 kA
Nominel belastningsstrøm AC	0,7 A
Nominel belastningsstrøm DC	1 A
Kontrolstandard	IEC 61643-21
ROHS-medholdelig	Ja
Skærm tilslutning	Nej
Kapslingsklasse	IP20
Beskyttelsesniveau leder - leder	<60 V
Beskyttelsesniveau leder - jord	<30 V
Serieinduktiviet pr. leder	120 µH ± 10 %
SPD iht. IEC 61643-21	Class II+III / C2+C1
Stiksystem	Klemme
Stødstrømstyrke leder - leder	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)

Teknisk datablad

Mellem- og finbeskyttelse FLD 2 til dobbeltledersystemer 12 V

Artikelnummer: 5098808

Teknisk data



Stødstrømstyrke leder - jord	C1: 1 kV / 0,5 kA (8/20µs)
Delingsenhed TE (17,5 mm)	1
Temperaturanvendelsesområde maks.	80 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-40 °C
Godkendelser	UL