Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 55 A4

Artikelnummer: 6001095



Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 55 mm.
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot stikkes ind i hinanden. Maskebredden er 50 x 100 mm (med undtagelse af GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

E30 E60 E90

A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6001095
Type	GRM 55 400 A4
Betegnelse 1	Gitterbakke GRM
Producent	OBO
Dimension	55x400x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4401
Overflade Overfladestandard	blank, efterbehandlet
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	234,667 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	11,9219 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 55 A4

Artikelnummer: 6001095

Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	400 mm
Bredde	15,75 in
Højde	55 mm
Højde	2,17 in
Mål B	400 mm
Mål H	58 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	175 cm²
Effektivt tværsnit	17500 mm²
Profilform	U-form
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse


Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 55 A4

Artikelnummer: 6001095

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	2,5 m
Støtteafstand 1,0m	0,9 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,6 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,3 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,25 kN/m



Belastningsdiagram gitterbakke type GRM 55

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde