
Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 105 FT

Artikelnummer: 6002445



Gitterbakke med tilpasset beslag i sidehøjden 105 mm.
Til gitterbakken kræves ingen ekstra samlekomponenter, de skal blot stikkes ind i hinanden. Maskebredden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6002445
Type	GRM 105 600 FT
Betegnelse 1	Gitterbakke GRM
Producent	OBO
Dimension	105x600x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	375 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	7,5378 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Gitterbakke GR-Magic® 105 FT

Artikelnummer: 6002445

Dimensioner




Længde	3.000 mm
Bredde	600 mm
Bredde	23,62 in
Højde	105 mm
Højde	4,13 in
Mål B	600 mm
Mål H	108 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Integreret skillevæg	Uden
Effektivt tværsnit	554 cm²
Effektivt tværsnit	55400 mm²
Profilform	U-form
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Skruefri forbindelse	Ja
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,0m	1,6 kN/m
Støtteafstand 1,5m	0,8 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,5 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,33 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,3 kN/m



Belastningsdiagram gitterbakke type GRM 105

2 Støttebredde i m

3 Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

1 Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning