
Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 105 FT

Artikelnummer: 6003515



Gitterbakke af punktsvejset ståltråd med en sidehøjde på 105 mm.
Maskebredden er 50 x 100 mm.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 15 dB, med låg 25 dB.

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6003515
Type	SGR 105 500 FT
Betegnelse 1	Gitterbakke GR
Producent	OBO
Dimension	105x500x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	507 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	10,3709 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 105 FT

Artikelnummer: 6003515

Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	500 mm
Bredde	19,69 in
Højde	105 mm
Højde	4,13 in
Mål B	500 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	459 cm²
Effektivt tværsnit	45900 mm²
Profilform	U-form
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet


Teknisk datablad

Kraftig gitterbakke SGR 105 FT

Artikelnummer: 6003515

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1 m
Anvendelige støtteafstande maks.	4 m
Støtteafstand 1,0m	3,8 kN/m
Støtteafstand 1,5m	2 kN/m
Støtteafstand 2,0m	1,3 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,93 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,75 kN/m
Støtteafstand 3,5m	0,64 kN/m
Støtteafstand 4,0m	0,45 kN/m



Belastningsdiagram gitterbakke type SGR 105

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde