Teknisk datablad

Afstandsbøjle FS

Artikelnummer: 6015697



Afstandsbøjle til opstilling af gitterbakker på gulvet eller ved væggen.

GRM-netkabeltyperne med sidehøjder på 35, 55 og 105 mm kan monteres på afstandsbeslaget.
Fastgørelse af gitterbakken på afstandsbøjlen uden brug af skruer.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6015697
Type	DBLG 20 600 FS
Betegnelse 1	Afstandsbøjle
Betegnelse 2	til gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	B600mm
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	25
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	66,4 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	1,4745 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Afstandsbøjle FS

Artikelnummer: 6015697

Dimensioner



Længde	40 mm
Bredde	670 mm
Højde	20 mm
Højde	0,79 in
Mål H	20 mm
Mål L	40 mm
Mål W	670 mm
Maß NW	606 mm

Teknisk data

Udførelse	Væg-/loftbøjle trapezprofil
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Nej
Egnet til kabelbakke	Nej
Materialetykkelse	3 mm
Bakke fastgøring	Holdetap
ROHS-medholdelig	Ja