
Teknisk datablad

Låg, uperforeret FS

Artikelnummer: 6052210



Uperforeret låg til kabelbakker og gitterbakker.
Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.
Ved anvendelse af låg i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.

CE UK CA

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6052210
Type	DRLU 200 FS
Betegnelse 1	Låg, uperforeret
Betegnelse 2	Til kabelbakke og kabelstige
Producent	OBO
Dimension	200x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	177,5 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,9658 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Låg, uperforeret FS

Artikelnummer: 6052210

Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	200 mm
Bredde	8 in
Højde	35 mm
Pladetykkelse	0,04 in
Pladetykkelse	1 mm
Mål B	200 mm
Mål H	15 mm

Teknisk data

Fastgørelsesmåde	kan skrues på
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Ja
Egnet til kabelbakke	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej