# Teknisk datablad

## Kabelbakke MKS60 FS

## Artikelnummer: 6055206



MKS 60 = middelkraftigt kabelbakkesystem med 60 mm sidehøjde.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

| | |
|---|---|
| St | Stål |
| FS | båndgalvaniseret |

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6055206 |
| Type | MKS 620 FS |
| Betegnelse 1 | Kabelbakke MKS |
| Betegnelse 2 | Perforeret |
| Producent | OBO |
| Dimension | 60x200x3000 |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN 10346 |
| Mindste SA-enhed | 3 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 239,4 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 6,255 kg CO2e / 1 meter |

# Teknisk datablad

## Kabelbakke MKS60 FS

## Artikelnummer: 6055206

### Dimensioner




| | |
|---|---|
| Dimension | 60 x 200 |
| Længde | 3.000 mm |
| Længde | 10 ft |
| Bredde | 200 mm |
| Bredde | 8 in |
| Højde | 60 mm |
| Højde | 2 in |
| Pladetykkelse | 0,04 in |
| Pladetykkelse | 1 mm |
| Mål B | 200 mm |
| Mål W | 200 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Model forbindelser | uden beslag |
| Fastgørelsesform monterings-system | Gulv Loft Væg |
| Trædefast | Nej |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Med overdel | Nej |
| Monteringshul i bunden | Ja |
| NATO-hulbillede | Nej |
| Effektivt tværsnit | 118 cm² |
| Effektivt tværsnit | 11800 mm² |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Sidehuller | Ja |
| Udførelse til store afstande | Nej |
| Belastningstype iht. IEC 61537 | Type II |
| Forbindelsestype kabelbæresystem | skruet |


# Teknisk datablad

## Kabelbakke MKS60 FS

## Artikelnummer: 6055206

### Belastninger

| | |
|---|---|
| Anvendelige støtteafstande min. | 1,5 m |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 2,5 m |
| Støtteafstand 1,5m | 1,5 kN/m |
| Støtteafstand 1,75m | 1,25 kN/m |
| Støtteafstand 2,0m | 1 kN/m |
| Støtteafstand 2,5m | 0,5 kN/m |




**Belastningsdiagram kabelbakke type MKS 60**

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde