Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 85 uperforeret FS

Artikelnummer: 6059774



Uperforeret kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.

St Stål

FS båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6059774
Type	SKSMU 860 FS
Betegnelse 1	Kabelbakke SKSMU
Betegnelse 2	uden perforering, Klik samling
Producent	OBO
Dimension	85x600x3050
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	933,934 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	40,3164 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelbakke SKS-Magic® 85 uperforeret FS

Artikelnummer: 6059774

Dimensioner




Længde	3.050 mm
Bredde	600 mm
Højde	85 mm
Pladetykkelse	1,5 mm
Mål B	600 mm

Teknisk data

Model forbindelser	integreret beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Trædefast	Nej
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Nej
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	508 cm²
Effektivt tværsnit	50800 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Nej
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Nyttelængde	3000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	Klik-fastgørelse

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	3 m
Støtteafstand 1,5m	2,8 kN/m
Støtteafstand 2,0m	2,25 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,5 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,75 kN/m



Belastningsdiagram kabelbakke type SKSMU 85

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

— Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

— Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde