
# Teknisk datablad

## Kabelbakke SKS-Magic® 110 uperforeret FS

## Artikelnummer: 6059842



Uperforeret kabelbakke med integreret snapfastgørelsessystem. Kabelbakkens effektive længde er 3.000 mm.
Den gennemgående potentialudligning er sikret uden brug af ekstra komponenter.

St Stål

FS båndgalvaniseret

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6059842 |
| Type | SKSMU 130 FS |
| Betegnelse 1 | Kabelbakke SKSM |
| Betegnelse 2 | Perforeret med Klik samling |
| Producent | OBO |
| Dimension | 110x300x3050 |
| Farve | zink |
| Materiale | Stål |
| Overflade | båndgalvaniseret |
| Overfladestandard | DIN EN 10346 |
| Mindste SA-enhed | 3 |
| Mængdeenhed | Meter |
| Vægt | 639,442 kg |
| Vægtenhed | kg/100 styk |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 20,2665 kg CO2e / 1 meter |


# Teknisk datablad

## Kabelbakke SKS-Magic® 110 uperforeret FS

## Artikelnummer: 6059842

### Dimensioner





| | |
|---|---|
| Længde | 3.050 mm |
| Bredde | 300 mm |
| Højde | 110 mm |
| Pladetykkelse | 1,5 mm |
| Mål B | 300 mm |

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Model forbindelser | integreret beslag |
| Fastgørelsesform monterings-system | Gulv Loft Væg |
| Trædefast | Nej |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Med overdel | Nej |
| Monteringshul i bunden | Nej |
| NATO-hulbillede | Nej |
| Effektivt tværsnit | 328 cm² |
| Effektivt tværsnit | 32800 mm² |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Rustfrit stål, bejdset | Nej |
| Sidehuller | Nej |
| Udførelse til store afstande | Nej |
| Belastningstype iht. IEC 61537 | Type II |
| Nyttelængde | 3000 mm |
| Forbindelsestype kabelbæresystem | Klik-fastgørelse |

### Belastninger

| | |
|---|---|
| Anvendelige støtteafstande min. | 1,5 m |
| Anvendelige støtteafstande maks. | 4 m |
| Støtteafstand 1,5m | 3 kN/m |
| Støtteafstand 2,0m | 2,4 kN/m |
| Støtteafstand 2,5m | 1,76 kN/m |
| Støtteafstand 3,0m | 1,2 kN/m |
| Støtteafstand 3,5m | 0,84 kN/m |
| Støtteafstand 4,0m | 0,8 kN/m |




**Belastningsdiagram kabelbakke type SKSMU 110**

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde