Teknisk datablad

Kabelbakke BKRS 100 FS

Artikelnummer: 6062000



Kraftigt trædefast kabelbakkesystem BKRS med bundperforering, i 100 mm sidehøjde.
Kabelbakken er udstyret med samlehuller i begge sider.

Længdebeslag skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel 20 dB, med dæksel 50 dB.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6062000
Type	BKRS 1010 FS
Betegnelse 1	Kabelbakke BKRS
Betegnelse 2	walkable
Producent	OBO
Dimension	100x100x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	469,8 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	11,0206 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelbakke BKRS 100 FS

Artikelnummer: 6062000

Dimensioner



Længde	3.000 mm
Længde	10 ft
Bredde	100 mm
Bredde	4 in
Højde	100 mm
Højde	4 in
Pladetykkelse	0,08 in
Pladetykkelse	2 mm
Mål B	100 mm
Mål H	100 mm
Mål L	3.000 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv
Trædefast	Ja
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Med overdel	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
NATO-hulbillede	Nej
Effektivt tværsnit	96 cm²
Effektivt tværsnit	9600 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Nej
Udførelse til store afstande	Nej
Belastningstype iht. IEC 61537	Type II
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet