Teknisk datablad

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 160 FS

Artikelnummer: 6098517



Kabelbakkesystem med stor spændvidde, perforeret, med sidehøjde 160 mm.
Længdebeslag type WRV 160 skal bestilles separat i passende antal.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 20 dB, med låg 50 dB.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6098517
Type	WKSG 166 FS
Betegnelse 1	Kabelbakke med lang spændvidde
Betegnelse 2	Perforeret, bund med vulst
Producent	OBO
Dimension	160x600x6000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	1324,5 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	30,9536 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelbakke til stor spændvidde WKSG 160 FS

Artikelnummer: 6098517

Dimensioner




Dimension	160 x 600
Længde	6.000 mm
Bredde	600 mm
Højde	160 mm
Pladetykkelse	2 mm
Mål B	600 mm
Mål L	6.000 mm

Teknisk data

Model forbindelser	uden beslag
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Monteringshul i bunden	Ja
Effektivt tværsnit	914 cm²
Effektivt tværsnit	91400 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Sidehuller	Ja
Udførelse til store afstande	Ja
Magnetisk skærmdæmpning uden dæksel	20 dB
Magnetisk skærmdæmpning med dæksel	50 dB
Nyttelængde	6000 mm
Forbindelsestype kabelbæresystem	skruet

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	3 m
Anvendelige støtteafstande maks.	8 m
Støtteafstand 3,0m	3 kN/m
Støtteafstand 3,5m	2,73 kN/m
Støtteafstand 4,0m	2,5 kN/m
Støtteafstand 4,5m	2,24 kN/m
Støtteafstand 5,0m	2 kN/m
Støtteafstand 6,0m	1,6 kN/m
Støtteafstand 7,0m	1,3 kN/m
Støtteafstand 8,0m	1 kN/m



Belastningsdiagram kabelbakke til store afstande type WKSG 160

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde