Teknisk datablad

Stikdåse 33°, med jordben, dobbelt

Artikelnummer: 6120242



Stikdåse med jordben Dobbelt 33°, med ekstra berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med forbindelsesklemmer iht. IEC 60884-1.

Til installation i Rapid 45-kanaler, installationskanaler, installationssøjler, gulvkanaler og Deskboxe.

PC Polykarbonat

Stamdata


Artikelnummer	6120242
Type	STD-F3 RW2
Betegnelse 1	Stikdåse 33 , 2-x
Betegnelse 2	Med jordben
Producent	OBO
Dimension	250V, 10/16A
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	Polykarbonat
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	7,5 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,3688 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Stikdåse 33°, med jordben, dobbelt

Artikelnummer: 6120242

Dimensioner





Bredde	90 mm
Højde	45 mm

Teknisk data

Dækplade	Centralplade
Aflukkelig	Nej
Tilslutningsform	Stikklemme
Antal enheder	2
Antal moduler (ved modulkonstruktion)	2
Antal stikdåser med afbryder	0
Antal poler	2
Påtryk/mærkning	Uden påtryk
Udførelse	Dobbelt 33°
Overfladens udførelse	Mat
Udførelse	Beskyttelseskontaktstift
Udkastmekanisme	Nej
Fastgørelsesform	gå i indgreb
Skrivefelt	Nej
Driftstemperatur maks.	40 °C
Driftstemperatur min.	-5 °C
øget berøringsbeskyttelse	Ja
Fejlstrømsbeskyttelse	Nej
for vanskelige betingelser (iht. VDE)	Nej
Halogenfri	Ja
Isoleret montering	Nej
Klap	Nej
Kodning	Nej
Kontrollampe	Nej
Med tilkobler/afbryder	Nej
Med finsikring	Nej
Med funktionsbelysning	Nej
Med orienteringslys	Nej
Monteringstype	Installationskanal
Mærkespænding	250 V

Teknisk datablad

Stikdåse 33°, med jordben, dobbelt

Artikelnummer: 6120242

Teknisk data

Mærkestrøm	16 A
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	Øvrige
Specialstrømforsyning	uden specialstrømforsyning
Stikdåser udførelse	NF
Stikdåser vinkel	33°
Dybde	39 mm
Transparent	Nej
Drejet centralindsats	Ja
Godkendelser	VDE
Overspændingsbeskyttelse	Nej