Teknisk datablad

Ledningsføringskanal MKS 25, kanalbredde 38, med skillevæg

Artikelnummer: 6130165



Minikanal MKS til skjult kabelføring i det indvendige område.
Kanalsokkel med udstansning i bunden til direkte montering på væggen og skillevæggen til installation af forskellige spændingsniveauer.
Under- og overdel som sæt.

CE

PVC PVC

Stamdata

Artikelnummer	6130165
Type	MKS 2538 TW rws
Betegnelse 1	Ledningskanal
Betegnelse 2	LE Set 25x38 Sep. 9010
Producent	OBO
Dimension	2000x38x25
Farve	renhvid; RAL 9010
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	30
Mængdeenhed	Meter
Vægt	29 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,6299 kg CO2e / 1 meter

Dimensioner

Længde	2.000 mm
Bredde	38 mm
Højde	25 mm

Teknisk datablad

Ledningsføringskanal MKS 25, kanalbredde 38, med skillevæg

Artikelnummer: 6130165

Teknisk data

Antallet af faste skillevægge	1
Antal ledninger NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (uden dåse)	3
Antallet af stikbare skillevægge	0
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Halogenfri	Nej
Kabelklemme	Nej
Kanalsamlestykke	Nej
Leveres i ruller	Nej
Effektivt tværsnit	730 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Beskyttelsesfolie	Nej
Transparent	Nej