
# Teknisk datablad

## T-stykke AX TE H16

## Artikelnummer: 6131263



T-stykke som formdel til retningsændring af kabelkanalerne AXIS Mini.
Til fremstilling af et T-kryds.

PC/ ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

### Stamdata

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6131263 |
| Type | AX TE H16 blc |
| Betegnelse 1 | T-stykke |
| Betegnelse 2 | AXIS H16 Universal 9010 |
| Producent | OBO |
| Farve | renhvid; RAL 9010 |
| Materiale | Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol |
| Mindste SA-enhed | 5 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 1,55 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,0606 kg CO2e / 1 Styk |

### Dimensioner

| | |
|---|---|
| Længde | 102 mm |
| Bredde | 67 mm |
| Højde | 25 mm |

# Teknisk datablad

## T-stykke AX TE H16

## Artikelnummer: 6131263

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Lågfaconstykke |
| Fastgørelsesmåde | kan klikkes på |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej |
| Halogenfri | Ja |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Kapslingsklasse | IP40 |
| Beskyttelsesfolie | Nej |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK07 |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -5 °C |