Teknisk datablad

Kabelstige LCIS 60, 6 m C30 A2

Artikelnummer: 6207260



Kabelstige med sidehøjde 60 mm med indsvejsede C30-profilsprosser, som er åbne opad. Sammenrullet sidevange til forstærkning og som kantbeskyttelse. Fastgørelse på konsollen ved hjælp af klemmestykker type LKS 40. Sprossens spaltemål er 16,5 mm, kabelbøjlen, der passer, er type 2056.
Magnetisk skærmdæmpning uden låg 10 dB, med låg 15 dB.

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6207260
Type	LCIS 660 6 A2
Betegnelse 1	Kabelstige
Betegnelse 2	Perforeret sprosse, svejset
Producent	OBO
Dimension	60x600x6000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Meter
Vægt	354 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	18,2782 kg CO2e / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelstige LCIS 60, 6 m C30 A2

Artikelnummer: 6207260

Dimensioner



Længde	6.000 mm
Bredde	600 mm
Højde	60 mm
Mål B	600 mm
Rillemål sprosse	16,50

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv Loft Væg
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Effektivt tværsnit	240 cm²
Effektivt tværsnit	24000 mm²
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	1,5 mm


Teknisk datablad

Kabelstige LCIS 60, 6 m C30 A2

Artikelnummer: 6207260

Belastninger

Anvendelige støtteafstande min.	1,5 m
Anvendelige støtteafstande maks.	5 m
Støtteafstand 1,5m	3,3 kN/m
Støtteafstand 2,0m	2 kN/m
Støtteafstand 2,5m	1,3 kN/m
Støtteafstand 3,0m	1 kN/m
Støtteafstand 3,5m	0,78 kN/m
Støtteafstand 4,0m	0,4 kN/m
Støtteafstand 4,5m	0,3 kN/m
Støtteafstand 5,0m	0,2 kN/m



Belastningsdiagram kabelstige type LCIS 60

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m
4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde