# Teknisk datablad

## US 5-pendel A4

## Artikelnummer: 6341057



U-pendel i faste længder. Mål 50 x 50 mm.
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.

US5

A4 Rustfrit stål

2B blank, efterbehandlet

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6341057 |
| Type | US 5 50 A4 |
| Betegnelse 1 | U-pendel |
| Betegnelse 2 | 3-sidet perforeret |
| Producent | OBO |
| Dimension | 50x50x500 |
| Farve | specialstål |
| Materiale | Rustfrit stål 1.4571 |
| Overflade | blank, efterbehandlet |
| Overfladestandard | |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 121 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 6,8261 kg CO2e / 1 Styk |

# Teknisk datablad

## US 5-pendel A4

## Artikelnummer: 6341057

### Dimensioner




| | |
|---|---|
| Dimension | 50 x 50 x 2,5 |
| Længde | 500 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Højde | 50 mm |

# Teknisk datablad

## US 5-pendel A4

## Artikelnummer: 6341057

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Kan brækkes af | Nej |
| Perforeringstype | 3 sider med huller |
| Udførelse | Enkeltprofil |
| Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand | Nej |
| Materialetykkelse | 2,5 mm |
| Med fortanding | Nej |
| Profilform | U-profil |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Statisk værdi A | 2,74 cm² |
| Statisk værdi Iy | 8,32 cm⁴ |
| Statisk værdi Iz | 12,53 cm⁴ |
| Statisk værdi Wy | 2,61 cm³ |
| Statisk værdi Wz | 5,01 cm³ |