Teknisk datablad

US 5-loftpendel A2

Artikelnummer: 6341398



Loftpendel (U-profil) med påsvejset topplade.
Til fastgørelse på vandrette betondæk og jernbjælker. Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.

CE UKCA US5

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6341398
Type	US 5 K 120 A2
Betegnelse 1	Loftpendel
Betegnelse 2	Med påsvejset topplade
Producent	OBO
Dimension	50x50x1200
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	321 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	18,227 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

US 5-loftpendel A2

Artikelnummer: 6341398

Dimensioner



Længde	1.200 mm
Bredde	50 mm
Højde	50 mm

Teknisk data


Udførelse	U-profil
Konsollængde 200	4 kN
Konsollængde 400	2,2 kN
Konsollængde 600	1,7 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Materialetykkelse	2,5 mm
Maksimal trækbelastning	10 kN
ROHS-medholdelig	Ja

Teknisk datablad

US 5-loftpendel A2

Artikelnummer: 6341398

Belastninger



Belastningsdiagram U-pendel type US 5 K VA

1. Nedbøjning af loftpendelspidsen ved tilladt konsolbelastning
2. Tilladt konsolbelastning i kN uden personbelastning
3. Konsollængde i mm

—— Belastningskurve med pendellængder i mmm

Belastningsparametre for pløk til US 5 K-pendel

ensidig belastning				
	Maksimal belastning [kN]			
	Konsolbredde [mm]			
Dyvel type	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	4,31	3,18	2,51	2,06
BZ3 12x110/0-35	5,82	4,29	3,39	2,77

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing ai = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).