Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel MWAG 12 A4

Artikelnummer: 6424414



Let konsol til væg eller loftpendel i kantet model til gitterbakkefastgørelse uden brug af skruer.
Inklusive skrue M10x25 til fastgørelse på U-pendler.
Inklusive bræddebolt M10 x 25 til fastgørelse på
U-pendler.

A4	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	6424414
Type	MWAG 12 31 A4
Betegnelse 1	Væg- og pendelkonsol
Betegnelse 2	til gitterbakke
Producent	OBO
Dimension	B310mm
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4571
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	51,8 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,3169 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Konsol til væg eller loftpendel MWAG 12 A4

Artikelnummer: 6424414

Dimensioner



Længde	38 mm
Bredde	310 mm
Bredde	12 in
Højde	75 mm
Højde	2,95 in
Mål A	38 mm
Mål B	310 mm
Mål H	75 mm
Mål L	310 mm

Teknisk data


Udførelse	Væg- og pendelkonsol
F i kN	1,2 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
Til bredde min.	300
Huldiameter	11 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej
Vinkelområde maks.	90 mm
Vinkelområde min.	90 mm

Belastningsparametre for pløk til konsol til væg eller loftpendel MWAG 12

Vægfastgøring				
	Maksimal belastning [kN]			
	Konsolbredde [mm]			
Dyvel type	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	1,2	1,2	1,2	1,2
BZ-U 10-10-30/90	1,2	1,2	1,2	1,2

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!

Belastningsværdier for MWAG 12 på loftpendlen



	Maksimal- belastning F total i kN			
	Konsollængde i mm			
Pendel	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 3 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 20 - 60	1,2	1,2	1,2	1,2
US 5 K/ 70 - 120	1,2	1,2	1,2	1,2