
Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, let A2

Artikelnummer: 7098062



Skibskabelstige let udførelse, med perforeret sidevange med en sidehøjde på 35 mm med indsvejsede, perforerede Z-sprosser. Belastning kontrolleret iht. IEC kombineret med forbindelse af typen SLV.

Bøjning på forespørgsel.

A2	Rustfrit stål
2B	blank, efterbehandlet

Stamdata


Artikelnummer	7098062
Type	SLZ L 100 A2
Betegnelse 1	Kabelstige skibsbygning
Betegnelse 2	Med Z-trin
Producent	OBO
Dimension	35x106x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	167 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	9,4522 kg COe / 1 meter

Teknisk datablad

Kabelstige med Z-sprosse, let A2

Artikelnummer: 7098062

Dimensioner




Dimension	35x100
Længde	3.000 mm
Bredde	100 mm
Højde	35 mm
Mål B	106 mm

Teknisk data

Sprossernes udførelse	Profil, perforeret
Sidevangens udførelse	Fladt profil
Fastgørelse af sprossen	svejset
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Ja
Sidehuller	Ja
Trinafstand	300 mm
Udførelse til store afstande	Nej
Vangetykkelse	3 mm

Belastninger

Støtteafstand 1,0m	2,8 kN/m
Støtteafstand 1,5m	1 kN/m
Støtteafstand 2,0m	0,55 kN/m
Støtteafstand 2,5m	0,35 kN/m
Støtteafstand 3,0m	0,25 kN/m



Belastningsdiagram kabelstige type SLZ L A2

1. Tilladt kabelbakke-/stigebelastning i kN/m uden personbelastning
2. Støttebredde i m
3. Vangenedbøjning i mm ved tilladt kN/m

Belastningskurve med kabelbakke-/kabelstigebredde i mm

Vangenedbøjningskurve alt efter støttebredde

4. Belastningsskema ved prøvningsmetoden