Teknisk datablad

PYROSIT® NG Brandbeskyttelseskum med 2 komponenter

Artikelnummer: 7203800



PYROSIT® NG 2-komponent brandsikringsskum i patron, inklusive 2 blanderør. Til oprettelse af kabel- og kombinationsforseglinger i indendørs områder; Behandling af koaksialpatronen 5:1 skal foretages med patronpistoler FBS-PH eller FBS-PA.I tørre, frostfrie rum kan patronerne forsegles og opbevares lodret ved temperaturer fra + +5 ° C til + +30 ° C i op til 12 måneder.

Forarbejdning af produkter, der indeholder diisocyanater, er underlagt uddannelse i overensstemmelse med REACH-forordning (EF) 1907/2006, som ændret ved forordning (EU) 2020/1149 af 4.8.2020. Uddannelsen kan tages online. Information om dette kan findes i den tekniske info under Downloads på produktet.

CE

2-komponent PU-brandbeskyttelsesskum

Stamdata

Artikelnummer	7203800
Type	FBS-S
Betegnelse 1	Brandsikringsskum
Betegnelse 2	i patron
Producent	OBO
Dimension	380ml
Farve	rustrød
Materiale	2-komponent PU-brandbeskyttelsesskum
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	64,6 kg
Vægtenhed	kg/100 par

Teknisk data

Udførelse	Brandsikringsskum
Indhold	380 ml
Leveringsform	Patron