Teknisk datablad

FireBox T250 med indstikstætninger, 2 sikringsholdere

Artikelnummer: 7205762



Kabelforgreningsdåse med to sikringsholdere og bløde indstikstætninger. Tilstrækkelig plads til ledningsføring med diagonalt placeret tilslutningsenhed med komplet formonterede højtemperaturbestandige keramikklemmer. Grøn-gul markeret beskyttelsesklemme. Fastgørelse på godt tilgængelige yderlasker. Godkendt til kabelanlæg med elektrisk funktionsbevarelse iht. DIN 4102 del 12 med klasserne E30, E60 og E90. Keramikklemmer er kontrolleret iht. DIN EN 60998-2-1:2004.

Inklusive 2 x skrueankre MMSplus P 6 x 35.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polypropylen

Stamdata


Artikelnummer	7205762
Type	T250ED 16A2F
Betegnelse 1	Forgreningsdåse
Betegnelse 2	Til funktionsopretholdelse
Producent	OBO
Dimension	240x190x95
Farve	pastelorange; RAL 2003
Materiale	Polypropylen
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	113,054 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,3005 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

FireBox T250 med indstikstætninger, 2 sikringsholdere

Artikelnummer: 7205762

Dimensioner



Længde	240 mm
Bredde	190 mm
Højde	95 mm
Mål B	190 mm
Mål H	95 mm
Mål L	240 mm
Mål L1	250 mm
Mål L2	270 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Nej
Antal klemmer	7
Husgennemføringens type	Trinmembran kan afskæres
Belægning	Klemme
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	9 x M25 7 x M32
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Form	Firkantet
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	E 90
Til ex-zone	Uden
til ex-zone gas	Uden
til ex-zone støv	Uden
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	225x173x86 mm
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Nominelt tværsnit maks.	16 mm²
Nominelt tværsnit min.	6 mm²
Mærkespænding	660 V
Kan plomberes	Nej
ROHS-medholdelig	exempt
Slagfast	Nej
Kapslingsklasse	IP66
Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Nej