Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til høj belastning, blind, RKNSL, nominel størrelse 4, rustfrit stål
Artikelnummer: 7408920



Nivellerbar kvadratisk kassette til tung belastning "blind" i nominel størrelse 4 til etablering af inspektionsåbning. Indbygning i kanalsystemer, dobbelt- og hulrumsgulve i gulve til tør eller våd rengøring i indendørs områder. Belastningsklasse 1 til 10 kN. Kun egnet til glatte gulvbelægninger.
Til montering af 2 universalholdere UT3 til 4 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 6 Modul 45®-komponenter. Det er muligt at installere 2 afdækningsplader APMT2.

IP 55

A2 Rustfrit stål


Stamdata


Artikelnummer	7408920
Type	RKN3 4 V SL1 15
Betegnelse 1	Kvadr. Gulvboks SL1
Betegnelse 2	blank lid
Producent	OBO
Dimension	199x199x100
Materiale	Rustfrit stål
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	370 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	16,2608 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til høj belastning, blind, RKNSL, nominel størrelse 4, rustfrit stål
Artikelnummer: 7408920

Dimensioner





Længde	199 mm
Bredde	199 mm
Højde	105 mm
Mål h	105 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	0
Antal ledningsudgange	0
Antal universalholdere	2 x UT3
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Ingen ledningsudgang
Gulvudskæring/monteringsåbning	201x201
Gulvpleje	Våd
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	150 mm
Gulvhøjde min.	105 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	250/350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Nej
Længde indbygningsmål	201 mm
Nominel størrelse til monteringsenheder	4
Nivelleringsområde maks.	150 mm
Nivelleringsområde min.	105 mm
Standard	EN 50085-2-2
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP00
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP55
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Ja
Tung-belastnings-klasse	10 kN (OBO SL1)
Type monteringssystem	UT3
Godkendelser	VDE
Gulvbelægningstykkelse	15 mm