Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til høj belastning, blind, RKNSL, nominel størrelse 9, rustfrit stål
Artikelnummer: 7408932



Nivellerbar kvadratisk kassette til tung belastning "blind" i nominel størrelse 9 til etablering af inspektionsåbning. Indbygning i kanalsystemer, dobbelt- og hulrumsgulve i gulve til tør eller våd rengøring i indendørs områder. Belastningsklasse 1 til 10 kN. Kun egnet til glatte gulvbelægninger.

Til montering af 3 universalholdere UT4 til 9 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 12 Modul 45®-komponenter. Det er muligt at installere 3 afdækningsplader APMT5.

IP 55

A2 Rustfrit stål

Stamdata


Artikelnummer	7408932
Type	RKN3 9 V SL1 16
Betegnelse 1	Kvadr. Gulvboks SL1
Betegnelse 2	blank lid
Producent	OBO
Dimension	243x243x100
Materiale	Rustfrit stål
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	530 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	23,0247 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til høj belastning, blind, RKNSL, nominel størrelse 9, rustfrit stål
Artikelnummer: 7408932

Dimensioner





Længde	243 mm
Bredde	243 mm
Højde	105 mm
Mål h	105 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	0
Antal ledningsudgange	0
Antal universalholdere	3 x UT4
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Ingen ledningsudgang
Gulvudskæring/monteringsåbning	244x244
Gulvpleje	Våd
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	150 mm
Gulvhøjde min.	105 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	250/350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Nej
Længde indbygningsmål	244 mm
Nominel størrelse til monteringsenheder	9
Nivelleringsområde maks.	150 mm
Nivelleringsområde min.	105 mm
Standard	EN 50085-2-2
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP00
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP55
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Ja
Tung-belastnings-klasse	10 kN (OBO SL1)
Type monteringssystem	UT4
Godkendelser	VDE
Gulvbelægningstykkelse	16 mm