
Teknisk datablad

Træk- og forgreningsdåse UZD250-4 R

Artikelnummer: 7410026



Kabelførings- og -forgreningsdåse UZD250-4 R med sidevægge bestående af stålplader. Til montering af monteringsenheder i monteringsdækslet (skal bestilles separat). Kan nivelleres trinløst til en nominel afretningshøjde på 80 - 160 mm med den hurtige nivelleringsanordning. Cementafretningslaget kan bearbejdes så det flugter med kanten. Med mulighed for lydteknisk isolering efter cementafretning og med systemtilbehør også til anvendelse til tung belastning. Indføring af kabler og ledninger gennem rørgennemføringerne. Rørindføring per side egnet til hver 6 installationsrør med diametre M20, M25 og M32.

St Stål

FS båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	7410026
Type	UZD250-4 R
Betegnelse 1	Træk- og afgreningsdåse
Betegnelse 2	with pipe entry
Producent	OBO
Dimension	400x380x80
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	466 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	22,1564 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Træk- og forgreningsdåse UZD250-4 R

Artikelnummer: 7410026

Dimensioner



Længde	380 mm
Bredde	400 mm
Højde	80 mm
Mål a	262 mm
Mål A	380 mm
Mål B	400 mm
Mål b	283 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	1
Gulvplade	Ja
Udførelse med låg	Universel
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gulvet	Nej
Monteringsåbning til monteringsenhed	Kvadratiske
Kan kobles fra	Ja
Afretningslagets tykkelse maks.	160 mm
Afretningslagets tykkelse min.	80 mm
til rørtilslutning	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Nej
Egnet til gulvkanaler	Nej
Min. cementtykkelse	80
Størrelse	250 mm
Nivelleringsområde maks.	160 mm
Nivelleringsområde min.	80 mm
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20