
Teknisk datablad

Kanalenhed til GES4, højde 100-150 mm

Artikelnummer: 7424620



Monteringsklar kanalenhed med 3 eller 6 monteringsplader til kabeltrækning og til indbygning af indsatse i størrelse 4, bestående af kanalunderdel (bundbakke med side- og tæppekantlister) og kanallåg med afblændet monteringsåbning. Bundbakke med klemmeflige til selvkontakterende montering af skillevægge. Leverancen indeholder 6 højdenivellerbare fastgørelsesvinkler, 6 gulvankre og lågsamlingspakninger (3 stk. ved kanalbredde 300) eller nivellerbare lågsamlingsunderstøtninger: 3 stk. ved kanalbredde 400 og 6 stk. ved kanalbredde 500 og 600. Kanallåget er skruet på ved levering.
Låg til påskruning med en åbning til en monteringsenhed af nominel størrelse 4.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	7424620
Type	OKA-W30010050D4
Betegnelse 1	Kanalenhed undergulvsniveau
Betegnelse 2	Til apparatindsats GES4
Producent	OBO
Dimension	2400x300x100
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	2,4
Mængdeenhed	Meter
Vægt	1439,6 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	64,7423 kg CO2e / 1 meter

Dimensioner



Længde	2.400 mm
Bredde	300 mm

Teknisk datablad

Kanalenhed til GES4, højde 100-150 mm

Artikelnummer: 7424620

Teknisk data

Afskærmning monteringsåbning	Ja
Afdækninger	3
Antallet af stikbare skillevægge	2
Antal egnede monteringsenheder	3
Antal spor	3 St.
Fastgørelsesform monterings-system	Gulv
Gulvplade	Ja
Dækselfastgørelse, går i indgreb	Nej
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gul-vet	Nej
Kan kobles fra	Nej
Egnet til ekspansionsfuge	Nej
Vævsvæg	Nej
Kanalhøjde maks.	150 mm
Kanalhøjde min.	100 mm
Materialetykkelse dæksel	4
Min. cementtykkelse	100
Med tilslutningsåbning	Ja
Med potentialudligning	Nej
Med deleskinne	Nej
Med overhæng	Ja
Monteringsåbning	Til komponentindsats
Monteringsåbning	Kvadratiske
Nominel størrelse til monte-ringsenheder	4
Nivelleringsområde maks.	150 mm
Nivelleringsområde min.	100 mm
Låg kan aftages	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Slet_skillevægsfastgørelse	stecken
deleskinne fastgørelse	Kan stikkes i