
Teknisk datablad

Monteringsenhed til GES4, højde 60-110 mm

Artikelnummer: 7424900



Monteringsklar sidemonteret dåse med én monteringsplade til montering af en indsats af størrelse 4, bestående af kanalunderdel (bundbakke med side- og tæppekantlister), kanallåg med afblændet monteringsåbning og endeafslutning. Leverancen indeholder 3 højdenivellerbare fastgørelsesvinkler, 3 gulvankre, 1 lågsamlingsunderstøtning og 1 byggesæt til afgrening.
Monteringsåbningens størrelse egnet til indbygning af en kvadratisk monteringsenhed med nominel størrelse 4.

St	Stål
FS	båndgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	7424900
Type	OKA-W A 6050 4
Betegnelse 1	Moneteringsenhed
Betegnelse 2	Til OKA-W
Producent	OBO
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	947 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	47,0493 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Monteringsenhed til GES4, højde 60-110 mm

Artikelnummer: 7424900

Dimensioner



Længde	473 mm
Bredde	400 mm
Mål a	201 mm
Mål A	400 mm
Mål h	60 mm

Teknisk data

Afskærmning monteringsåbning	Ja
Afdækninger	1
Antal monteringsåbninger	1
Gulvplade	Nej
Dækselfastgørelse, går i indgreb	Nej
Tætningsmonteringsmulighed	Ja
Indbygningsåbning til tank på gulvet	Nej
Monteringsåbning til monteringsenhed	Kvadratiske
Kan kobles fra	Nej
Egnet til ekspansionsfuge	Nej
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til åbne gulvkanaler i plan med det støbte gulv	Ja
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Nej
Kanalhøjde maks.	110 mm
Kanalhøjde min.	60 mm
Materialetykkelse dæksel	4
Min. cementtykkelse	60
Med tilslutningsåbning	Ja
Med potentialudligning	Nej
Med deleskinne	Nej
Med overhæng	Ja
Monteringsåbning	Til komponentindsats
Nominel størrelse til monteringsenheder	4
Nivelleringsområde maks.	110 mm
Nivelleringsområde min.	60 mm
Låg kan aftages	Ja
ROHS-medholdelig	exempt