Teknisk datablad

Rørstuds med gulvbelægningsudsparing, med gribebøjle, til rammekassette og nivellerbar kassette
Artikelnummer: 7428142



Rørstuds til indbygning som højdeindstilleligt ledningsudtag i rammekassetter RKF samt i nivellerbare, runde og kvadratiske kassetter RKFR og RKFN. Stikker op over gulvet, når den er i brug og flugter med gulvet, når den ikke er i brug. Anvendes i gulve til vådrengøring. Med 4-mm-gulvbelægningsudsparing til belægning på anvendelsesstedet med skærefast gulvbelægning, med gribebøjle.

Zn Trykstøbt zink

N forniklet


Stamdata


Artikelnummer	7428142
Type	TUK2 G4
Betegnelse 1	Tube
Betegnelse 2	Med bundbeklædningsudsparing
Producent	OBO
Dimension	Ø110mm
Materiale	Trykstøbt zink
Overflade Overfladestandard	Forniklet
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	45 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	2,3294 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Rørstuds med gulvbelægningsudsparing, med gribebøjle, til rammekassette og nivellerbar kassette
Artikelnummer: 7428142

Dimensioner





Teknisk data

ROHS-medholdelig	Ja