

Teknisk datablad

Låg til gitterbakke, går i indgreb, FT

Artikelnummer: 6001828



Snap-in-dæksel til gitterbakker type GR og GRM. Beskytter kabel og ledninger mod beskadigelser og urenheder og fugt fra oven. Egnede til industrielle områder som maskin- og anlægsbygning.
Med tværsikninger fra 400 mm bredde.
Ved anvendelse af dæksler i udendørs områder, skal der under visse omstændigheder også tages forbehold for vindens påvirkning.



St	Stål
FT	varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6001828
Type	DGRR 300 FT
Betegnelse 1	Låsbart låg
Betegnelse 2	til gitterbakke
Kan leveres fra	01.04.2019
Producent	OBO
Dimension	300x3000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enheden	3
Mængdeenheden	Meter
Vægt	216,333 kg
Vægtenheden	kg/100 styk
CO ₂ fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,4634 kg CO ₂ e / 1 meter


Teknisk datablad

Låg til gitterbakke, går i indgreb, FT

Artikelnummer: 6001828



Dimensioner



Længde	3.000 mm
Bredde	298 mm
Bredde	11,73 in
Højde	15 mm
Højde	0,59 in
Pladetykkelse	0,75 mm
Mål B	298 mm

Teknisk data

Fastgørelsesmåde	oplåsende
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Egnet til gitterbakke	Ja
Egnet til kabelstige	Nej
Egnet til kabelbakke	Nej
ROHS-medholdelig	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej